



GS30019011



**tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy czarny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Materiały**

Kolor	Czarny
Kod RAL	9011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliamid (PA)
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	50 mm
Szerokość	180 mm
Głębokość	54 mm
Liczba jednostek	3

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Wago Winsta
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Kanał ścienny z montażem przednim
----------------	-----------------------------------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Modułowy
----------------	----------

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

<b>Akcesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	3x gniazda wtykowe
<b>Pokrywa, drzwi</b>	
Typ pokrywy	Bez pokrywy
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	3
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
<b>Funkcje</b>	
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
<b>Dodatkowe informacje</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Systemy powiązane	BRx - Urządzenia Hager CEE