



TRC301B



### KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały

#### Właściwości techniczne

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

##### Architektura

System magistralny	Komunikacja radiowa
--------------------	---------------------

##### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	2
----------------------------	---

##### Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
------------------------------	-----

##### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

##### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Tak
Z układem sterowania HVAC	Nie

##### Częstotliwość

Częstotliwość transmisji	868 - 868 MHz
--------------------------	---------------

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

##### Oświetlenie

Do sterowania LED	Tak
-------------------	-----

##### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP31
------------------------------------	------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

##### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	3 - 3 V
Typ napięcia zasilania	DC

##### Wymiary

Wysokość	26 mm
Głębokość	30 mm

##### Dodatkowe informacje

Montaż	Z adapterami do wyrównania wysokości magnesu
Typ połączenia	Z dodatkowymi zaciskami śrubowymi dla połączonych przewodami zestyków hermetycznych