



VD112PP

### cosmos Rozdzielnica 1x12M n/t, IP40, drzwi pełne

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

##### Sprzęt

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	1
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

##### Pojemność

Liczba modułów	12
----------------	----

##### Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

##### Wymiary

Wysokość	200 mm
Szerokość	292,50 mm
Głębokość	91 mm

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

##### Wymiary

Liczba jednostek szerokości	12
-----------------------------	----

##### Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

##### Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

##### Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

##### Materiały

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Nie
--	-----

##### Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS

Tak