



75665773

## K.5 Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw., stal szl

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

#### Wymiary

Wysokość 15,70 mm

Szerokość 70,90 mm

Głębokość 14,35 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 12

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Materiał Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Mat

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

#### Ekran

Z wyświetlaczem Tak

#### Dodatkowe informacje

|              |  |
|--------------|--|
| Funkcja      | Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów |
| Rodzaj pracy | Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem                     |
| Ochrona      | Z zabezpieczeniem przed demontażem   |
| Temperatura  | Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości                                    |