

Naświetlacz dwukierunkowy z sensorem PIR

IP65

Oprawa LED Akron II to najwyższej jakości dwukierunkowy naświetlacz wyposażony w czujnik PIR. Spośród podobnych opraw z czujnikiem ruchu wyróżnia się wysoka klasą szczelności IP65.

Regulacja sensora:

- poziom czułości: 10% - 100%
- opóźnienie czasowe: 10s - 15min
- poziom oświetlenia zewnętrznego:  $\infty$  - 2lx
- zasięg 5-10m
- zakres wykrywania: 240°
- światło otoczenia: <3-2000LUX IP65





The LED luminaire Akron II is a top-quality two-way floodlight equipped with a PIR sensor. Among the similar luminaires with a motion sensor stand out by high IP65 tightness class.

Sensor adjustment:

- sensitivity level: 10% - 100%
- time delay: 10s - 15min
- level of outdoor lighting:  $\infty$  - 2lx
- range 5-10m
- detection range: 240°
- ambient light: <3-2000LUX IP65



LFL333S 40W



Q	WATT	IP	Lumen	Beam angle	Volt	Frequency	CRI	cos φ	EAN	EEI	Dimensions
LFL333S	40W	65	3200lm	120°	230V	4000K	>80	>0.9	5901087213930	E	194x173x301 mm

