



WXF063

lumina/gallery Ściemniacz przyciskowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

##### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Materiał	Poliwęglan (PC)

##### Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk pojedynczy
-----------------------------	---------------------

##### Oświetlenie

Zasilanie lampy LED	70 W
---------------------	------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

##### Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

##### Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obciążenie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Montaż	Do mocowania na zatrzask.
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Obsługa i kontrola	Brak interfejsu Bluetooth

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----