


TXB304



## KNX e/s Wejście przyciskowe 4-krotne, podtynkowe

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

System magistralny	magistrala EIB
--------------------	----------------

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
--------------------------------	-----------

#### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	4
----------------------------	---

#### Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie
Z układem sterowania HVAC	Nie

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Oświetlenie

Do sterowania LED	Nie
-------------------	-----

#### Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
------------------------------------	------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

#### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	5 - 5 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

#### Dodatkowe informacje

