



HCE800H

## MCCB Rozłącznik mocy h1000 3P 800A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

#### Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Przełącznik

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2x 240 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	2x 240 mm <sup>2</sup>

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V

#### Wyzwalanie

Czas reakcji przy otwarciu	10 ms
----------------------------	-------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
----------------------------	-----

#### Funkcje

Jednostka wyzwalania	Rozłącznik
----------------------	------------

#### Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	49,60 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	148,80 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	526000 W

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

#### Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------